POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

| | |
|---|---|
| ПРОЕКТ: | |
| МОДЕЛЬ: | CR10-L (230V) |
| КОЛИЧЕСТВО: | |
| СОГЛАСОВАНИЕ: | |
| ДАТА: | 10.08.2026 |

# CR10-L (230V)

## Рекомендованная розничная цена: 304 898 рублей с НДС




### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Кол-во уровней: | 10 |
| Направляющие GN1/1 или EN 40x60: | + |
| Расстояние между направляющими, мм: | 68 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %): | до +40 / до 80 |
| Размеры: | 800x800x1620 |
| Температура в камере: | до -35°C |
| Толщина стенки корпуса, мм: | 61 |
| Система электропитания, В/Гц: | 230 В (400 V) / 50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 1550 |
| Хладагент: | R404/R452 |
| Тип оттайки: | принудительная, естественными теплопритоками при открытой двери |
| Терморегулятор: | электронный блок управления с классическим дисплеем |
| Охлаждение: | +90…+3°C |
| Время охлаждения: | 90 мин |
| Масса охлаждаемого продукта, кг: | 35 |

| | |
|---|---|
| Режим мягкого охлаждения: | + |
| Масса замораживаемого продукта, кг: | 25 |
| Время заморозки: | 240 минут |
| Замораживание: | +90...- 18°C |
| Режим быстрого замораживания: | + |
| Термощуп: | + |
| Материал обшивок корпуса изнутри: | нержавеющая сталь |
| Размещение гастроемкостей/противней: | на направляющих под GN1/1 и EN 40x60 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.