

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

SM111M

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

10.08.2026



SM111M

Рекомендованная розничная цена: 88 591 рублей с НДС



Технические характеристики

Температурный режим, °С:	-5...+10
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Номинальный ток, А:	3,8
Хладагент:	R404A
Тип оттайки:	электрическая
Доза заправки R404, г:	460
КОНДЕНСАТОР:	Микроканальный алюминиевый
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м³/час:	600
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м²:	4,63
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600

Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м³/час:	600
Производительность, м3/час:	600
Потребляемая мощность, кВт.:	0,76
Габаритные размеры внешнего блока, мм:	415x420x284
Габаритные размеры внутреннего блока, мм:	420x315x600
Камера м3, при t окр. среды 25°C:	4,9 ... 9,5

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.