

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

SM218M

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

10.08.2026



## SM218M

Рекомендованная розничная цена: 106 408 рублей с НДС



### Технические характеристики

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Температурный режим, °С:                        | -5...+10                   |
| Система электропитания, В/Гц:                   | 230/50                     |
| Номинальный ток, А:                             | 6,5                        |
| Хладагент:                                      | R404A                      |
| Тип оттайки:                                    | электрическая              |
| Доза заправки R404, г:                          | 620                        |
| КОНДЕНСАТОР:                                    | Микроканальный алюминиевый |
| Количество вентиляторов, шт.:                   | 2                          |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин:                    | 18/1300                    |
| Диаметр крыльчатки, мм:                         | 254                        |
| Производительность, м³/час:                     | 1200                       |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :                             | Медно-алюминиевый          |
| Шаг ребра, мм:                                  | 3,6                        |
| Поверхность, м²:                                | 8,93                       |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.: | 2                          |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин:                    | 18/2600                    |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Диаметр крыльчатки, мм :                  | 200           |
| Производительность, м <sup>3</sup> /час:  | 1200          |
| Производительность, мЗ/час:               | 1200          |
| Потребляемая мощность, кВт.:              | 1,22          |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм:    | 715x420x284   |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм: | 754x315x600   |
| Камера мЗ, при t окр. среды 25°C:         | 11,9 ... 18,4 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.